

Oprawa Groundline As Led 636 Ed 14w Biały 3000k Ip67 10 Srebrny

Kod ElektriKo: 81031 Kod LUG: 140483.5I031.12



Dane techniczne:

- Wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 80
- Strumień świetlny lampy [lm] **1240lm źródła / 1000lm oprawy**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Moc [W] **12W źródła / 14W oprawy**
- Klasa ochronności I
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP67**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**
- Napięcie [V] **220-240V**

Dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia (IK10), wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów

- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania barwą oświetlenia
- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne

DANE MECHANICZNE

Montaż w podłożu

Obudowa stal kwasoodporna, aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza >86%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Gwarancja 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu

Zastosowanie

fasady, ciągi komunikacyjne, dworce, lotniska, elewacje budynków, alejki spacerowe

DANE DODATKOWE

Zakres temperatury pracy -25°C ... +35°C

Uwagi dopuszczalny nacisk do 500 kg, oprawa nie jest oprawą najazdową

Żywotność (L70B50) 50 000 h