

Naświetlacz Powerlug Mini Led 5550lm/740 50°

Kod ElektriKo: 85790 Kod LUG: 120212.5I041.21



Dane techniczne:

- Częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **220-240V**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK08**
- Moc oprawy[w] **48W**
- Kąt świecenia **50°**
- Skuteczność **107lm/W**
- Strumień LED [lm] **6000lm**
- Strumień oprawy [lm] **5150lm**
- Moc LED [W] **42W**
- Napięcie zasilania **220-240V, 50-60Hz**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**

- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK08**

Nowoczesny naświetlacz na źródła światła LED..

- Wysoka skuteczność >110 lm/W
- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Prosty jednoosobowy montaż
- Niezawodność

Montaż

na regulowanym uchwycie

Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza

>85%

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x1 mm² o długości 1,8 m

Zawiera źródło światła

tak