

Oprawa kloszowa OOP1-218

Kod ElektriKo: 8725 Kod Elgo: EB-WO0013-50



Dane techniczne:

- Moc **2 x 18W**
- Trzonek **G13**
- Źródło światła **światłówka liniowa T8**
- Statecznik **magnetyczny, kompensacja mocy biernej**
- Klosz pmma **mleczny**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selekttywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

Opis techniczny

- płaska podstawa wyprofilowana z blachy stalowej, malowana proszkowo na biało
- białe, zatrzaskowe boczki z poliwęglanu dostosowane do kształtu podstawy i klosza
- klosz mleczny z polimetakrylanu metylu mocowany na jednostronnym zawiasie
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany do podstawy oprawy
- stateczniki magnetyczne lub elektroniczne

- oprawy ze statecznikiem magnetycznym, z kompensacją mocy biernej

Zastosowanie

oświetlenie ogólne biur, sklepów, do oświetlania wnętrz biurowych, użyteczności publicznej, itp. oraz pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu

Sposób montażu

- montaż bezpośrednio do sufitu
- możliwość montażu na zwieszakach linkowych (ZZL) lub rurkowych (ZZR) dostępnych jako akcesoria dodatkowe
- montaż opraw na powierzchniach o normalnej palności

Dodatkowe informacje

- oprawy mogą być przystosowane do pracy ze świetłówkami liniowymi T5, w mocy innej niż standardowo
- oprawy mogą być wykonane ze statecznikami elektronicznymi z funkcją ściemniania
- oprawy mogą być wyposażone w układy awaryjne

Szczegółowe rozwiązania techniczne w uzgodnieniu z producentem.

Wymiary

Model	Moc źródła światła	Wymiary [mm]				
		A	B	C	D	E
OOP1-21 8, OOP1e -218	2x18W	648	256	95	100	300
OOP1-23 6, OOP1e -236	2x36W	1255	256	95	100	910
OOP1-25 8, OOP1e -258	2x58W	1558	256	95	100	1200

Akcesoria dodatkowe

Indeks	Model	Opis
WEGA		akcesoria
EB-WP000 0-55	ZZL	Komplet zwieszaków linkowych, długość linki 1120mm
EB-WP000 0-56	ZZR	Komplet zwieszaków rurkowych, długość 330mm
EB-WPAA0 0-56	ZZR	Komplet zwieszaków rurkowych, długość 500mm