

Oprawa Awaryjna LED OWA ALSU LED 0000-PL-RO-3W-AT-1h-SM-CW-9003-FT

Kod ElektriKo: 89802 Kod Hybryd: 5902959158854



Dane techniczne:

- Moc **3W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **260**
- Temperatura barwowa [K] **5700-6500**
- Napięcie [V] **195-265**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **+5 - +40° C**
- Kolor **9003 - RAL 9003 (biały)**
- Czas pracy na baterii **1h - czas pracy awaryjnej wynoszący 60 minut**
- Tryb pracy **SM - jasny przełączany (oprawa awaryjna zasilana ciągle)**

- Testowanie **AT - autotest**

Zastosowanie:

OWA ALSU oprawą natynkową o wysokiej wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd.. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Obudowa z ekstrudowanego aluminium i opcjonalny szklany klosz umożliwia użycie oprawy OWA ALSU w trudnych warunkach atmosferycznych

Warianty montażu	AT, CT	195-260VAC 50-60Hz
Warianty koloru	CB	195-260VAC 50-60Hz
Warianty koloru	CBAM	80-275VDC
Warianty koloru	LWAM	195-260VAC 50-60Hz
Warianty koloru	AT, CT, CB, CBAM	170-275VDC
Warianty koloru	LWAM	6-32VDC
Warianty koloru		1
Warianty koloru		IP65
Warianty koloru		moduł LED
Warianty koloru		5700-6500K (CWI)
Warianty koloru		70
Warianty koloru	RO, RP, AP	280
Warianty koloru	SD	260mm
Warianty koloru		225mm
Warianty koloru		< 50 000h
Warianty koloru	AT, CT	Ni-MH HJ
Warianty koloru	AT, CT	18-24h
Warianty koloru	AT, CT	15-25, 30
Warianty koloru	AT, CT	+5 - +40°C
Warianty koloru	CB, CBAM	TS: -10 - +40°C
Warianty koloru		TE: -25 - +45°C
Warianty koloru	LWAM	-25 - +50°C
Warianty koloru		mm

Obudowa:

Materiał obudowy: aluminium malowane proszkowo

Materiał klosza: PMMA lub szkło