

Oprawa Awaryjna LED OWA ALSU LED 0000-PL-RO-3W-AT-3h-NM-CW-9003-FT

Kod ElektriKo: 89805 Kod Hybryd: 5902959158823



Dane techniczne:

- Moc **3W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **260**
- Temperatura barwowa [K] **5700-6500**
- Napięcie [V] **195-265**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **+5 - +40° C**
- Kolor **9003 - RAL 9003 (biały)**
- Czas pracy na baterii **3h - czas pracy awaryjnej wynoszący 180 minut**
- Tryb pracy **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągłe)**

- Testowanie **AT - autotest**

Zastosowanie:

OWA ALSU oprawą natynkową o wysokiej wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd.. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Obudowa z ekstrudowanego aluminium i opcjonalny szklany klosz umożliwia użycie oprawy OWA ALSU w trudnych warunkach atmosferycznych

Warianty montażu	AT, CT	195-265VAC 50-60Hz
Warianty kolorów	CB	195-265VAC 50-60Hz
Warianty kolorów	CBAM	80-275VDC
Warianty kolorów	LWAM	195-265VAC 50-60Hz
Warianty kolorów	AT, CT, CB, CBAM	170-275VDC
Warianty kolorów	LWAM	6-32VDC
Warianty kolorów		1
Warianty kolorów		IP65
Warianty kolorów		moduł LED
Warianty kolorów		5700-6500K (CWI)
Warianty kolorów		70
Warianty kolorów	RO, RP, AP	280
Warianty kolorów	SD	260mm
Warianty kolorów		225mm
Warianty kolorów		< 50 000h
Warianty kolorów	AT, CT	Ni-MH HJ
Warianty kolorów	AT, CT	18-24h
Warianty kolorów	AT, CT	15-25, 30
Warianty kolorów	AT, CT	+5 - +40°C
Warianty kolorów	CB, CBAM	TS: -10 - +40°C
Warianty kolorów		TE: -25 - +45°C
Warianty kolorów	LWAM	-25 - +50°C
Warianty kolorów		mm

Obudowa:

Materiał obudowy: aluminium malowane proszkowo

Materiał klosza: PMMA lub szkło