

Sm134v Led37s/840 Psd W20I120 Oc

Kod ElektriKo: 89881 Kod Philips: 910925864822



Dane techniczne:

- Początkowa moc pobierana **31.5W**
- Początkowy strumień świetlny **3700lm**
- barwa źródła światła **840 barwa biała neutralna**
- Typ optyki **WB [szeroki rozsył]**
- Napięcie wejściowe **220-240V**
- Kod klasy szczelności IP **IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **1**
- Materiał Nr (12NC) **910925864822**
- Waga netto (szt.) **3.400kg**
- Funkcja ściemniania **tak**
- Zawiera zasilacz **tak**

- Częstotliwość wejściowa **50 do 60Hz**
- Kod mechanicznej odporności na uderzenia **IK02 [IK02]**
- Materiał obudowy **Stal**
- Początkowy Współczynnik oddawania barw **≥80**
- Zakres temperatury otoczenia **+10 do +40 °C**
- Źródło światła wymienne **brak**
- Prąd rozruchowy **22A**
- Początkowa sprawność oprawy LED **117lm/W**
- Wykończenie klosza/soczewki **Z fakturą**
- Początkowy skorelowana Temperatura barwowa **4000K**
- Całkowita długość **1170mm**
- Całkowita szerokość **197mm**
- Całkowita wysokość **47mm**

Informacje o rodzinie produktów

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które łączą wysokiej jakości światło z niskim zużyciem energii i niewielkimi kosztami utrzymania. Nowe moduły LED CoreLine Surface-mounted mogą zastępować oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i utrzymania opraw został maksymalnie uproszczony.

Najważniejsze cechy

Wbudowana technologia LED

Smukły korpus

Wśród akcesoriów dostępne zwieszaki

Dostępna również wersja do wbudowania przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych

Zastosowania

Oświetlenie ogólne

