

# Rc134b Led27s/830 Psd W30I120 Oc

Kod ElektriKo: 89915 Kod Philips: 8718699348168



## Dane techniczne:

- Początkowa moc pobierana **23W**
- Początkowy strumień świetlny **2700lm**
- barwa źródła światła **830 barwa ciepło-biała**
- Typ optyki **WB [ szeroki rozsył]**
- Napięcie wejściowe **220-240V**
- Kod klasy szczelności IP **IP44 [ Ochrona przed przewodami, odporność na ochłapanie]**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **1**
- Materiał Nr (12NC) **910925864774**
- Waga netto (szt.) **3.000kg**
- Funkcja ściemniania **tak**
- Zawiera zasilacz **tak**

- Częstotliwość wejściowa **50 do 60Hz**
- Kod mechanicznej odporności na uderzenia **IK02 [ IK02]**
- Materiał obudowy **Stal**
- Początkowy Współczynnik oddawania barw **≥80**
- Zakres temperatury otoczenia **+10 do +40 °C**
- Źródło światła wymienne **brak**
- Prąd rozruchowy **14.7A**
- Początkowa sprawność oprawy LED **117lm/W**
- Wykończenie klosza/soczewki **Z fakturą**
- Początkowy skorelowana Temperatura barwowa **3000K**
- Całkowita długość **1197mm**
- Całkowita szerokość **297mm**
- Całkowita wysokość **41mm**

## Informacje o rodzinie produktów

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które łączą wysokiej jakości światło z niskim zużyciem energii i niewielkimi kosztami utrzymania. Nowe moduły LED CoreLine Recessed mogą zastępować oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i utrzymania opraw został maksymalnie uproszczony.

## Najważniejsze cechy

Wbudowana technologia LED

Smukły korpus

Także w wersji do montażu na powierzchni (odpowiednie też do zwieszania)

## Zastosowania

Oświetlenie ogólne

