

Mastercolour Cdm-t Mw Eco 230w/842 E40

Kod ElektriKo: 89948 Kod Philips: 928070119230



Dane techniczne:

- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **12**
- Materiał Nr (12NC) **928070119230**
- Waga netto (szt.) **166.000g**
- Trzonek **E40 [E40]**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **21900lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **4200K**
- Power (Rated) (Nom) **227.0W**
- Funkcja ściemniania **brak**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **A+**
- Wykończenie żarówki **przezroczysta (CL)**
- Oznaczenie koloru **chłodnobiała (CW)**

- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) **96.5lm/W**
- Temperatura trzonka (Max) **250 °C**
- Prąd lampy (EM) (Nom) **2.14A**
- Prąd rozruchowy lampy (Max) **2.2A**
- Pet (Niosh) (Nom) **8h/500lx**
- Zawartość rtęci (Hg) (Nom) **32.0mg**
- Temperatura żarówki (Max) **550 °C**
- Utrż.Strum.2000 **92%**
- Utrż.Strum.5000 **84%**
- Opis systemu **uniwersalny**
- Napięcie w momencie zapłonu (Max) **198V**
- Skok napięcia w momencie zapłonu (Max) **5000V**
- Czas ponownego zapłonu (Min) (Max) **900s**
- Czas zapłonu (Max) **30s**
- Czas uruchamiania 90% (Max) **3min**
- Napięcie (Nom) **134V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **250kWh**
- Napięcie (Max) **132V**
- Napięcie (Min) **118V**
- LLMF 4000h **87%**
- LLMF 12000h **80%**
- LLMF 16000h **77%**
- LLMF 20000h **75%**
- LLMF 8000h **82%**
- Str. św. skotop/fotop **1.87**
- Materiał żarówki **twarde szkło**

Informacje o rodzinie produktów

Ceramiczne lampy metalohalogenkowe z przezroczystymi lub opalizowanymi elipsoidalnymi bańkami, zastępują kwarcowe lampy metalohalogenkowe bez konieczności wymiany stateczników.

Najważniejsze cechy

Sprawdzona technologia ceramiczna Philips (CDM)

Wysoka skuteczność świetlna zapewniająca doskonałą energooszczędność i więcej strumienia świetlnego na początku

Doskonałe utrzymanie strumienia świetlnego i wysoka trwałość

Bardzo dobre oddawanie barw, zgodnie z PN-EN 12464-1

Zastosowania

Oświetlenie obiektów sportowych, oświetlenie zalewowe budynków i pomników, oświetlenie dużych obszarów, np. portów i placów budowy oraz zadaszenia, np. stacji paliw

Oświetlenie wysokostrumieniowe, np. hale przemysłowe, hale wystawowe, hipermarkety, galerie handlowe, sklepy z artykułami dla majsterkowiczów, kościoły, lotniska, dworce kolejowe







