

Hqi-ts 1000w/d/s Ecg K12s

Kod ElektriKo: 90796 Kod Osram: 4052899320635



Dane techniczne:

- Prąd lampy **9,6 A**
- Napięcie zapłonu **4,0 / 36 kVp**
- Długość **187,0 mm**
- Średnica **41,0 mm**
- Masa produktu **58,50 g**
- Trwałość B50 **6000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **K12s-36**
- Kształt / wersja **Przezroczysta**
- Odległość a / LCL **93,0 mm**
- Ściemnianie **Nie**
- Dozwolona pozycja pracy **p15/s15**

- Niezbędna zamknięta oprawa ośw. **Tak**
- Moc znamionowa **1000,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **90000 lm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **85**
- Temperatura barwowa **6100 K**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,98**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,97**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,88**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,98**
- Barwa światła **861**
- Ochrona UV **Nie**
- Maks. dopuszczalna temp. spłaszcza **390 °C**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **950 °C**
- Ponowny gorący zapłon **Tak**
- Napięcie znamionowe **120 V**
- Znamionowa sk.świetlna (warunki stand.) **90 lm/W**
- Napięcie zapłonu **4.0 / 25 kVp**
- Długość **187.0 mm**
- Odległość a / LCL **93.0 mm**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **950 °C**
- Maximum permitted pinch temperature **390 °C**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **K12s**
- Kształt / wersja **Przezroczysta**
- Ściemnianie **Nie**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Doskonałe oddawanie barw
- Doskonała stabilność barw
- Mała utrata strumienia świetlnego w okresie eksploatacji lampy
- Możliwość „gorącego restartu”
- Kompaktowe wymiary – małe światła kierunkowe

Obszar zastosowań

- Stadiony sportowe, systemy reflektorów iluminacyjnych
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Porty lotnicze
- Symulacja światła słonecznego, testowanie materiałów
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach

Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Barwy światła: neutral white (chłodnobiała) (NDL), daylight (dzienna) (D)

