

## OP3-E 4x1 TA 1 WD

Kod ElektriKo: 92294 Kod Glamox: 8670310



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

### Dane techniczne:

- Czas pracy na baterii **1h**
- Typy źródeł światła **LED**
- Typ oprawy **OP3-E 4x1 TA 1 WD**
- Waga **1.10**

Jednostronna oprawa natynkowa

System pracy ośw. awaryjnego w zależności od wariantu:

- ATI - wersja AUTOTEST
- STI - wersja STANDARD
- CB220 - – wersja do CENTRALNEJ BATERII 220V DC
- CTI - DALI - wersja CENTRALNIE NADZOROWANA

OBUDOWA: tworzywo sztuczne

DYFUZOR: tworzywo, przezroczyste

ŹRÓDŁO: moduł LED, moc 1,2W

AKUMULATOR: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automatycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem

WERSJA AWARYJNA: wersja CTI2, ATI, STI, CBA

PRZEZNACZENIE: oświetlenie kierunkowe, oznaczanie dróg ewakuacyjnych lub wyjść awaryjnych

TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time

INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia

Rozmiar piktoqramu 112x312 mm

**Uwaga:** Piktogramy do opraw należy zamawiać osobno: <https://www.elektriko.pl/essystem/piktogramy/>.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.