

Plafon Led Mari 24w 4000k Ip65 Czujnik Mw

Kod ElektriKo: 92809 Kod Bowi: 007742



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Moc [W]	24
Napięcie zasilania [V]:	230
Częstotliwość znamionowa f (Hz)	50
Strumień światła [lm]	1800
Temperatura barwowa [K]	4500
CRI (Ra)	65
Kąt świecenia	110
Stopień szczelności IP	65
Współczynnik mocy PF	0,5
Czujnik ruchu	mikrofalowy
Wymiary Ø×W [mm]	340*123
Waga produktu brutto (kg)	1,18
Ilość sztuk w kartonie zbiorczym	5
Wymiary kartonu zbiorczego D×Sz×W [m]	0,65×0,365×0,37
Objętość kartonu zbiorczego [m3]	0,088

Waga kartonu zbiorczego [kg]		8,04
Optymalne warunki eksploatacji:		
Temperatura użytkowania	od -10 do +25°C	
Wilgotność	<85%	

Funkcja korytarzowa umożliwia zachowanie minimalnego poziomu oświetlenia - po zaniku ruchu i po upływie określonego czasu

Możliwe ustawienia poziomu mocy w odniesieniu do mocy znamionowej: 0% (całkowite wygaszenie), 10%, 20% i 30%

Czas świecenia oprawy w trybie "korytarzowym" jest również regulowany: 1min, 30min, 60min, 24h.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

FUNKCJA KORYTARZOWA



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.