

Vespo Led 1441mm Dali 7850lm Prm Mat Ip44 830 (71w)

Kod ElektriKo: 93833 Kod Lena: 642678



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc [W] **71w**
- Strumień światła [lm] **7850lm**
- Temperatura światła [K] **3000K**
- Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK07 **Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK07**
- Stopień szczelności IP44 **Stopień szczelności IP44**

Charakterystyka:

Natynkowa oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały. Klosz wykonany z PC w wersji pryzmatycznej matowej generującej miękkie, homogeniczne światło oraz pryzmatycznej, o wyższym strumieniu świetlnym. Wyposażona w moduły LED GO! o wysokiej skuteczności świetlnej i wskaźniku SDCM<3. Standardowo wyposażona w kostkę 5-polową, co umożliwia szybkie podłączenie kolejnej oprawy.

Zastosowanie:

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków, w szczególności polecana do oświetlenia pomieszczeń biurowych, użytkowych i korytarzy. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja oprawy przystosowana jest do montażu natynkowego za pomocą standardowego wyposażenia.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.