

Oprawa Groundline As Led 926 Dmx 54w Rgb Ip67 40x15 Srebrny

Kod ElektriKo: 94752 Kod LUG: 140483.9L028.21



Dane techniczne:

- Moc oprawy[W] **54**
- Strumień oprawy[lm] **1360**
- Temperatura barwowa[K] **RGB**
- CRI/Ra **20**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **10,1**
- Wymiary [mm] L W H **926 115 129**
- Ilość na palecie **50**
- Wymiary montażowe [mm] L W H **918 106 126**

- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Klasa ochronności I **Klasa ochronności I**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Odporność na uderzenia IK10 **Odporność na uderzenia IK10**
- Stopień szczelności IP67 **Stopień szczelności IP67**

Dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia (IK10), wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania barwą oświetlenia
- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż w podłożu

Obudowa stal kwasoodporna, aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza >86%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50) 50 000 h

Zakres temperatury pracy -25°C ... +50°C

Uwagi dopuszczalny nacisk do 500 kg, oprawa nie jest oprawą najazdową

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie fasady, ciągi komunikacyjne, dworce, lotniska, elewacje budynków, alejki spacerowe