

Oprawa Cruiser 2 Led Ed 20500lm/757 80° Low Ugr Szary

Kod ElektriKo: 96079 Kod LUG: 090352.5L11.016



Dane techniczne:

- Strumień oprawy [lm] **19050**
- Moc oprawy [W] **175**
- Waga **7.50**
- Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni **Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Klasa ochronności I **Klasa ochronności I**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**

- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Certyfikat HACCP **Certyfikat HACCP**
- Stopień szczelności IP66 **Stopień szczelności IP66**
- Odporność na uderzenia piłką **Odporność na uderzenia piłką**
- Odporność na uderzenia IK07 **Odporność na uderzenia IK07**

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED - wersja z ograniczonym olśnieniem.

- Laureat nagrody iF Design Award 2017
- Wysoka skuteczność >110 lm/W
- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż natynkowy, w suficie, przy pomocy ramki (sprzedawanej osobno), zwieszany, na łańcuszkach (na zamówienie), do zwieszania na linie, przy pomocy specjalnego uchwyty (na zamówienie)

Obudowa aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza 90%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10) 100 000 h

Informacje dodatkowe Odporność na uderzenia piłką. Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie magazyny, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, obiekty sportowe, zadaszenia, montaż na zewnątrz bez zadaszenia na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985)