

# Oprawa Groundline As Led 926 Ed 21w Biały 3000k Ip67 40x15 Srebrny

Kod ElektriKo: 96212 Kod LUG: 140483.5L011.21



## Dane techniczne:

- Strumień oprawy [lm] **1450**
- Moc oprawy [W] **21**
- Waga **9.70**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP67**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**
- Napięcie [V] **220-240V**

Dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia (IK10), wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania barwą oświetlenia
- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne

#### **DANE MECHANICZNE**

Montaż w podłożu

Obudowa stal kwasoodporna, aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

#### **DANE ELEKTRYCZNE**

Efektywność zasilacza >86%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

#### **DANE OGÓLNE**

Gwarancja 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu

Zastosowanie

fasady, ciągi komunikacyjne, dworce, lotniska, elewacje budynków, alejki spacerowe

#### **DANE DODATKOWE**

Zakres temperatury pracy -25°C ... +35°C

Uwagi dopuszczalny nacisk do 500 kg, oprawa nie jest oprawą najazdową

Żywotność (L70B50) 50 000 h