

Oprawa warsztatowa Manga Future SMD LED 20W z gniazdem - kąt świecenia 120

Kod ElektriKo: 96508



Dane techniczne:

- Moc **20W**

Stopień ochrony (IP) IP54

Kolor klosza/pokrywy Biały

Długość [mm] 192

Szerokość [mm] 193

Wysokość/głębokość [mm] 123

Klasa ochronności I

Odporność udarowa IK10

Napięcie znamionowe od/do [V] od 220

Napięcie znamionowe od/do [V] do 240

Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Źródło światła LED

Moc źródła światła [W] 20

Charakterystyka:

Nowoczesny naświetlacz zaprojektowany specjalnie pod kątem wysokowydajnej technologii SMD LED oraz wyjątkowych funkcji usprawniających oświetlenie miejsca pracy. Diody SMD LED o mocy zaledwie 32W dostarczają bardzo wysoki strumień świetlny 2.950 lm. Ich żywotność przekracza 50.000h, co oznacza brak konieczności wymiany źródła światła przez wiele lat oraz . Uderzenioodporna obudowa oraz klosz wykonany z poliwęglanu zapewniają najwyższy stopień odporności na uderzenia IK10. Materiał klosza został stworzony specjalnie dla oświetlenia LED –

ogranicza on efekt olśnienia przy minimalnej konsumpcji strumienia świetlnego. Posiada on również podwyższoną wytrzymałość na wysokie temperatury oraz długotrwałe promieniowanie UV. Oprawa jest bryzgoszczelna i wytrzymała na trudne warunki atmosferyczne. Niewielka waga, wielopozycyjne ramię oraz specjalna blokada kąta nachylenia lampy ułatwiają zarówno transport jak i zamocowanie oprawy dla optymalnego ukierunkowania światła. Opcjonalnie oprawa może pełnić funkcję przedłużacza dzięki wbudowanym z tyłu obudowy gniazdom elektrycznym. Inną opcjonalną funkcją jest oświetlenie tylne ułatwiające odnalezienie lampy w ciemnej przestrzeni lub też oświetlenie przedmiotów znajdujących się z tyłu.

Zastosowanie:

Dzięki różnorodnym funkcjom lampa jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia wszelkich miejsc pracy. Duży strumień świetlny oraz maksymalny stopień uderzenioodporności są szczególnie istotne przy oświetleniu placów budowy czy też w pracy służb interweniujących przy różnorodnych awariach. Wysoki stopień szczelności umożliwia jej użytkowanie w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Wielopozycyjne ramię oraz liczne akcesoria zapewniają szeroki wachlarz możliwości montażu tak by precyzyjnie ukierunkować strumień świetlny pozostawiając wolne ręce pracownika. Niewielkie rozmiary i niewielka waga ułatwiają jej stosowanie w warsztatach, salonach samochodowych, do oświetlenia miejsca pracy w halach przemysłowych czy przy pracach wykończeniowych.

Cechy szczególne:

- wysokowydajne SMD LED o mocy 32W
- uderzenioodporna obudowa
- anty-olśnieniowy klosz wykonany z mrożonego poliwęglanu
- wielopozycyjne ramię z blokadą kąta nachylenia oprawy
- ergonomiczna rączka
- uchwyty do nawijania przewodu
- gumowy przewód o długości 5m H07RN-F 2x1mm²
- opcjonalne dwa gniazda z tyłu oprawy oraz przewód H07RN-F 3x1,5mm²
- opcjonalny włącznik i / lub oświetlenie tylne