

# Słup oświetleniowy uliczny aluminium T S-60SwAL mal

Kod ElektriKo: 96675



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Wysokość słupa **6m**
- Typ fundamentu **0,3 x 0,3 x 1,5 - F150/200**
- Waga **9.50**

Słupy uliczne wysięgnikowe rurowe walcowane "E" - wysięgnik "AL"; "AL-Y"

### Dane techniczne

| TYP        | W   | t <sub>bl</sub> | H  | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub><br>AL | H <sub>2</sub><br>AL-Y | H <sub>3</sub><br>AL | H <sub>3</sub><br>AL-Y | R      | Ød/D <sub>E</sub> | m*   | a x a x h<br>TYP            |
|------------|-----|-----------------|----|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------------|
|            | m   | mm              | m  | m              | m                    | m                      | m                    | m                      | m      | mm                | kg   | m                           |
| S-80SwALE  | 0,5 | 4               | 8  | 6,0            | 1,95                 | -                      | 0,35                 | 2,2                    | -      | 60/150            | 24,4 | 0,3 x 0,3 x 1,5<br>F150/200 |
|            | 1,0 |                 |    |                |                      |                        |                      |                        | 0,6    |                   | 25,6 |                             |
| S-90SwALE  | 0,5 |                 | 9  | 4,7            | 4,35                 | 2,6                    |                      |                        | -      | 60/180            | 30,7 |                             |
|            | 1,0 |                 |    |                |                      |                        |                      |                        | 0,6    |                   | 31,4 |                             |
| S-100SwALE | 0,5 |                 | 10 | 5,35           | 3,6                  | -                      |                      |                        | 60/180 | 35,8              |      |                             |
|            | 1,0 |                 |    |                |                      | 0,6                    |                      |                        |        | 36,7              |      |                             |
| S-110SwALE | 0,5 |                 | 11 | 6,7            | 4,35                 | 2,6                    |                      |                        | -      | 60/180            | 54,7 |                             |
|            | 1,0 |                 |    |                |                      |                        |                      |                        | 0,6    |                   | 55,5 |                             |

Dane techniczne podane są dla słupów z wysięgnikami jednoramiennymi:

- W=0,5m wysięgnik typu „AL”

- W=1,0m wysięgnik typu „AL-Y”

Ød, α° - Inne średnice montażowe opraw oraz kąt podniesienia należy określić w zapytaniu lub zamówieniu

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

### Dane wytrzymałościowe

| TYP                     | W <sub>max.</sub> | Masa<br>oprawy /<br>wysięgnik | Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4                 |                 |                 |                 | M <sub>F</sub> |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                         |                   |                               | Dopuszczalna powierzchnia opraw [m <sup>2</sup> ] |                 |                 |                 |                |
|                         |                   |                               | I                                                 | I               | II              | III             |                |
|                         | m                 | kg                            | ≤300m<br>n.p.m                                    | ≤500m<br>n.p.m. | ≤300m<br>n.p.m. | ≤950m<br>n.p.m. | kNm            |
| Wysięgnik jednoramienny |                   |                               |                                                   |                 |                 |                 |                |
| S-80SwALE               | 1,0               | 14                            | 0,179                                             | 0,082           | 0,061           | -               | 6,1            |
| S-90SwALE               | 1,0               | 14                            | 0,287                                             | 0,159           | 0,131           | 0,055           | 9,0            |
| S-100SwALE              | 1,0               | 14                            | 0,078                                             | -               | -               | -               | 9,0            |
| S-110SwALE              | 1,0               | 14                            | 0,046                                             | -               | -               | -               | 9,0            |
| Wysięgnik dwuramienny   |                   |                               |                                                   |                 |                 |                 |                |
| S-80SwALE               | 1,0               | 14                            | 0,190                                             | 0,038           | -               | -               | 6,1            |
| S-90SwALE               | 1,0               | 14                            | 0,408                                             | 0,206           | 0,164           | 0,048           | 9,0            |
| S-100SwALE              | 1,0               | 14                            | 0,142                                             | -               | -               | -               | 9,0            |

\*- Dane dla wysięgników jednoramiennych

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.