


# Geometric Triangle Led Lite 1065 39w 3780lm 830 Opal Szary Std

Kod ElektriKo: 97050 Kod PXF: AG004.2211.830.A000 / PX4081015



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Info **TD**
- Strumień świetlny oprawy **3780 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **8,50 kg**
- Moc oprawy **39 W**
- Rodzaj montażu **Zwieszany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**

- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **-15 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 52000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **88 %**
- Klasa ochrony **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A++**

Rodzina opraw oświetleniowych na źródła światła LED o kształtach trójkąta, kwadratu i okręgu. Nowoczesne i uniwersalne formy GEOMETRIC LITE LED znajdują zastosowanie w każdym rodzaju pomieszczeń wewnątrz budynków. Główną cechą charakterystyczną rodziny opraw GEOMETRIC LITE LED jest równomierna luminancja na powierzchni klosza OPAL i wysoka jakość oświetlenia uzyskiwanego poprzez ich stosowanie.

OM - OKRĄG MAŁY

OD - OKRĄG DUŻY

TM - TRÓJKĄT MAŁY

TD - TRÓJKĄT DUŻY

KM - KWADRAT MAŁY

KD - KWADRAT DUŻY

**Wykonanie:** profil aluminiowy, malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z poliwęglanu.

**Montaż:** zwieszany (zawieszenia 1,5 m w komplecie)

**Zastosowanie:** korytarze, poczekalnie, recepcje, sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe

**Kategoria oprawy:** oprawa wewnętrzna

**Zasilanie:** 230V

|           | <b>H</b> | <b>F</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>W</b> |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PX4090729 | 60       | 800      | 600      | -        | -        |
| PX4090736 | 60       | 800      | 600      | -        | -        |
| PX4090743 | 60       | 1200     | 1000     | -        | -        |
| PX4090750 | 60       | 1200     | 1000     | -        | -        |
| PX4081001 | 60       | -        | -        | 650      | 567      |
| PX4081008 | 60       | -        | -        | 650      | 567      |
| PX4081015 | 80       | -        | -        | 1065     | 925      |
| PX4081022 | 80       | -        | -        | 1065     | 925      |
| PX4081029 | 60       | -        | -        | 680      | 680      |
| PX4081036 | 60       | -        | -        | 680      | 680      |
| PX4081043 | 80       | -        | -        | 980      | 980      |
| PX4081050 | 80       | -        | -        | 980      | 980      |




H - Wysokość / głębokość

F - Średnica zewnętrzna

G - Średnica wewnętrzna

L - Długość

W - Szerokość



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.