

# Tubo Wall Ip65 Led 50° 15w 1630lm 840 Rf Antracyt Std

Kod ElektriKo: 97149 Kod PXF: BE002.4466.840.A000 / PX4088965



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **1630 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **1,25 kg**
- Moc oprawy **15 W**
- Rozsył światła **DI**
- Kąt rozsyłu **50 °**
- Rodzaj montażu **Naścienny**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Szkło przezroczyste**
- Odbłyśnik **o wysokim połysku**
- Raster / przesłona **SH**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Rodzaj LED **COB**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**

- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**

Kinkiet LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczony do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz z przezroczystego szkła hartowanego.

**Montaż:** Naścienny

**Zastosowanie:** korytarze, podcienie, otoczenie budynków


**Kategoria oprawy:** kinkiet, oprawa architektoniczna do iluminacji, oprawa architektoniczna

**Zasilanie:** 230 V


|           | <b>H</b> | <b>F</b> |
|-----------|----------|----------|
| PX4088959 | 232      | 80       |
| PX4088961 | 232      | 80       |
| PX4088963 | 232      | 80       |
| PX4088965 | 232      | 80       |
| PX4088967 | 232      | 80       |
| PX4088969 | 232      | 80       |
| PX4088981 | 232      | 80       |
| PX4088983 | 232      | 80       |
| PX4088973 | 232      | 80       |
| PX4088975 | 232      | 80       |
| PX4088977 | 232      | 80       |
| PX4088979 | 232      | 80       |

H - Wysokość / głębokość

F - Średnica zewnętrzna



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.