

# Oprawa downlight LED Rounda V2led18w-ww-w

Kod ElektriKo: 97925 Kod Kanlux: 28935



## Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **18**
- Strumień świetlny [lm] **1200**
- Temperatura barwowa [K] **3000**
- Barwa światła **ciepłobiała**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **44/20**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **354g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **20**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II**

- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **15000**
- Wysokość [mm] **20**
- Średnica [mm] **220**
- Zintegrowane źródło światła LED **1200**
- Ilość cykli wł/wył **≥20000**
- Kąt świecenia [°] **110**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Długość przewodu [m] **0.05**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **67**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **Ø208**

Round V2LED to nowa wersja popularnych okrągłych opraw typu downlight do użytku wewnętrznego. Downlighty te łączą w sobie estetyczne wzornictwo ze światłem uzyskiwanym dzięki technologii LED. Wysoka klasa szczelności IP44 zapobiega wnikaniu wody i kurzu do wnętrza.



