

Oprawa downlight LED Katro V2led 6w-nw-w

Kod ElektriKo: 97936 Kod Kanlux: 28946



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **6**
- Strumień świetlny [lm] **330**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **44/20**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **160g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **40**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**

- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **15000**
- Wysokość [mm] **20**
- Zintegrowane źródło światła LED **330**
- Ilość cykli wł/wył **≥20000**
- Kąt świecenia [°] **110**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Długość przewodu [m] **0.05**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **55**
- Szerokość [mm] **120**
- Długość [mm] **120**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **106x106**
- Materiał odbłyśnika **0.75**

KappaV2LED to nowa wersja opraw Kappa N LED, popularnych kwadratowych downlightów do użytku wewnętrznego. Łączą w sobie estetyczne wzornictwo ze światłem uzyskiwanym dzięki technologii LED. Wysoka klasa szczelności IP44 zapobiega wnikaniu wody i kurzu do wnętrza.





