

Oprawa sufitowa punktowa Chiro GU10 DTO-W

Kod ElektriKo: 98034 Kod Kanlux: 29310



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **max 35**
- Trzonek **GU10**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Źródło światła **PAR16**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **220g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **20**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **I**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Wymienne źródło światła **tak**

- Źródło światła w komplecie **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°] **90**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej **w jednej osi**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **Ø70**
- Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°] **340**

Coś zupełnie nowego w kategorii oświetlenia dekoracyjnego. To oprawa typu SPOT, którą można zamontować w podwieszanym suficie tak jak zwykle oczko. Unikatowy design i montaż tej oprawy to jej największe atuty.







⌀70

