

Oprawa elewacyjna Lart EL-260-GR

Kod ElektriKo: 98115 Kod Kanlux: 29833



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **2x max 60**
- Trzonek **E27**
- Kolor **antracyt**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **54**
- Źródło światła **GLS/CFL/LED**
- Materiał klosza **szkło**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **1422g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50**
- Karton zbiorczy **12**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **I**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na ścianie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A,B,C,D,E**

- Wymienne źródło światła **tak**
- Źródło światła w komplecie **nie**
- Materiał szyby ochronnej **szkło**
- Wysokość [mm] **300**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-20÷35**
- Kierunek świecenia oprawy **góra i dół**
- Szerokość [mm] **180**
- Długość [mm] **110**
- Materiał panelu/ramki **stop aluminium**
- Materiał podstawowy oprawy **stop aluminium**
- RAL **7016**

Seria elewacyjnych opraw Lart to surowa i jednocześnie klasyczna linia opraw fasadowych w obudowie wykonanej z aluminium. Powierzchnia zewnętrzna oprawy wykończona jest w kolorze antracytowym. Lart perfekcyjnie prezentują się zarówno pojedynczo, jak i w zestawieniu kilku opraw. Subtelnie tworzą lub dopełniają świetlne aranżacje na tarasach czy elewacjach budynków.









