

Oprawa high-bay Cruiser Arena Led Ed 56100lm/740 Ip66 55°

Kod ElektriKo: 98734 Kod LUG: 090452.5L02.011



Dane techniczne:

- Kąt świecenia **55°**
- Moc oprawy[W] **395**
- Strumień oprawy[lm] **56100**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥70**
- Zakres temperatury pracy[°C] **-40 ... +35**
- Ilość na palecie **40**
- Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni **Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**

- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Klasa ochronności I **Klasa ochronności I**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Certyfikat HACCP **Certyfikat HACCP**
- Certyfikat ENEC **Certyfikat ENEC**
- Stopień szczelności IP66 **Stopień szczelności IP66**
- Odporność na uderzenia piłką **Odporność na uderzenia piłką**
- Odporność na uderzenia IK07 **Odporność na uderzenia IK07**

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

- Wysoka skuteczność do 145 lm/W
- Laureat nagrody iF Design Award 2017
- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

Wysoka skuteczność do 145 lm/W

Laureat nagrody iF Design Award 2017

Pasywny system chłodzenia

Nowoczesny design

Niezawodność

DANE MECHANICZNE

Montaż zwieszany, przy pomocy specjalnego uchwyty (na zamówienie)

Obudowa aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza 90%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10) 100 000 h

Informacje dodatkowe Odporność na uderzenia piłką. Słup nie stanowią części oprawy.

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie magazyny, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, obiekty sportowe, montaż na zewnątrz bez zadaszenia