

Zestaw wspornik W/Mounting bracket SET 0600 RC

Kod ElektriKo: 99262



AMO1

standardowy uchwyt mocujący ze stali o grubości 1.5mm o rozstawie otworów 160mm
standard mounting bracket made of 1.5mm thick steel, mounting hole spacing 160mm



AMO2

zawiesie oczkowe do mocowania oprawy na lince
eye sling for mounting the light fitting on wire



AMO3

nierdzewna obejma na rurę o średnicy 60-63mm
stainless steel hoop for pipe of diameter 60-63mm



AMO4

wspornik do montażu oprawy pod kątem 45°
bracket for installation at 45°



AMO5

wspornik dystansowy o wysokości 68mm
68mm distance bracket



AMO6

spawany, nierdzewny wspornik montażowy o średnicy otworów Ø9mm i rozstawie 60mm oraz 85mm
welded, stainless steel bracket with Ø9mm mounting holes and 60mm or 85mm spacing



AMO7

nastawny, nierdzewny wspornik do naświetlaczy LED
stainless steel, adjustable bracket for LED floodlights



AMO8

zawiesie do linki stalowej z płynną regulacją długości
suspension kit for steel wire with fluent length adjustment



AMO9

regulowany zacisk na rurę do użycia ze śrubą M8 lub M10
adjustable clamp for pipe with M8 or M10 thread



AMO10

wibroizolacyjny wspornik montażowy
vibration isolating mounting bracket

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Akcesoria EXL390LED