

2 240.LED 840 2500LM OPAL 26W IP44

Kod ElektriKo: 99376 Kod Glamox: PRIMA 2 240.LED 840 2500LM OPAL 26W IP44



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **26 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2500lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Typy źródeł światła **LED**
- Znamionowe napięcie zasilania **230V AC**
- Napięcie zasilania **230 V AC**

Najlżejszy, okrągły downlight o podwyższonej szczelności. Korpus z aluminium, ozdobny ring z tworzywa sztucznego. Aluminiowy, żebrowy radiator zapewnia pasywne chłodzenie LED. Dyfuzor opalizowany. Odbłyśnik aluminiowy, malowany wysoko refleksyjnym białym lakierem. Stopień szczelności IP44 pozwala na zastosowanie w pomieszczeniach wilgotnych lub o wyższych parametrach czystości. Szybki montaż dzięki stalowym sprężynom. Dostępna wersja awaryjna z 1h i 3h autonomią pracy. Zasilacz elektroniczny PICO, zintegrowany z modulem LED pozwala na montaż w stropach z ograniczoną przestrzenią.

Cechy i zalety:

Podwyższony stopień IP44

Niska waga oprawy - tylko 0,95 kg

Wysoki strumień świetlny do 2500 lm

Odbłyśnik aluminiowy, lakierowany wysoko refleksyjnym, białym lakierem

Dostępne akcesoria do montażu w stropach miękkich

I klasa ochronności

Atest higieniczny PZH

Świadectwo CNBOP